

AMC Baltic toodete hinnakiri 2018

Üle 10 aasta pakub AMC Baltic parima hinna ja kvaliteediga helinduse tooteid.
Leiab laia kasutusala ka keerukamatel objektidel.

A	Kõlarid
B	Heliallikad
C	Võimendid
D	Mikrofonid
E	Lisad

Uudistooted

1		ISPEAK5EN-W Seinakõlar, 5", 100V/6W-3W-1.5W, 200-18000 Hz, 79 dB (1W/1m). . Mõõdud 265 x 165 x 72 mm, plastkorpus, metall võre, valge (RAL9016).	34,00	23,80	www
2		VIVA4IPW Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/20W-10W-5W-2.5W-8Ω, 90-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). IP 55 protection, Seinakinnitusega. Mõõdud 205 x 188 x 132 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, valge (RAL9016).	59,00	41,30	www
3		WP6 Laekõlar ilmastikukindel , 6" bass and 0.5" , coaxial, 50W (4Ω) võimsusega, 70-20'000 Hz, 90 dB (1W/1m). . Mõõdud Ø191 x 75 mm, plastist, valge (RAL9016).	18,00	12,60	www
4		SUB100V Madalbassikõlar passiivne 100V, 6" bass, 60W võimsusega, 100V/60W-30W-15W-7.5W -8Ω, 40 – 1000 Hz, 82 dB (1W/1m). Filtriga. Mõõdud 326 x 240 x 88 mm, valge (RAL9016).	198,00	138,60	www
5		PCR8T Laekõlar ääriseita plastikust, 8" bass and 0.5" , 35 W (16Ω) võimsusega, 25W/12.5W/6.25W, 60-20000 Hz, 90 dB (1W/1m). Mõõdud Ø250 mm x 95 mm, plastist, metall võre, valge (RAL9016).	30,80	21,56	www
6		MP06S Muusikamängija kiirusekontrolliga CD, USB, MMC ja FM. IR-pult. Kahe RCA väljundiga CD, SD, USB ja FM. IR-pult. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	434,00	303,80	www



Kõlarid

EN54-24 laekõlarid 100V

[Jae](#) [Hulgi](#) [Link](#)


1

EVAC5EN Laekõlar, tulekindel kuppel, 5", 100V/6W-3W-1.5W-0.75W-0.25W, 180-17'500 Hz, 87 dB (1W/1m), Mõõdud Ø190 x 94 mm, metall, valge (RAL9016).

42,60 **29,82** [www](#)

2

MC4EN Laekõlar metallist metallist võrega plastist kuppel, 4", 100V/6W-3W-1.5W, 110-15000Hz, 90 dB (1W/1m). Keraamiline ühendusterminal kaitsemega, Kiirkinnitus. Mõõdud Ø181 x 65 mm, metall, valge (RAL9016).

23,00 **16,10** [www](#)

EN54-24 seinakõlarid 100V

[Jae](#) [Hulgi](#) [Link](#)


1

ISPEAK5EN-W Seinakõlar, 5", 100V/6W-3W-1.5W, 200-18000 Hz, 79 dB (1W/1m).. Mõõdud 265 x 165 x 72 mm, plastkorpus, metall võre, valge (RAL9016).

34,00 **23,80** [www](#)

EN54-24 projektorkõlarid 100V

[Jae](#) [Hulgi](#) [Link](#)


1

SP10EN Projektorkõlar, 5", 100V/10W-7.5W-5W-2.5W-1.25W, 120-18000 Hz, 90 dB (1W/1m). Mõõdud Ø138 x 204 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, valge (RAL9016).

50,00 **35,00** [www](#)

2

SP10EN Projektorkõlar, 5", 100V/10W-7.5W-5W-2.5W-1.25W, 120-18000 Hz, 90 dB (1W/1m). Mõõdud Ø138 x 204 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, valge (RAL9016).

50,00 **35,00** [www](#)

EN54-24 ruuporkõlarid 100V

[Jae](#) [Hulgi](#) [Link](#)


1

HQ10EN Ruuporkõlar, 100V/10W-5W-2.5W-1.25W, 340-16000 Hz, 105 dB (1W/1m). Mõõdud 172 x 131 x 227 mm, plastist ruupor, metallist kinnitus, valge (RAL9016).

72,00 **50,40** [www](#)

2

HQ15EN Ruuporkõlar, 15W võimsusega, 15W - 7.5W, 380-10 kHz, 101 dB (1W/1m). Mõõdud 222 x 161 x 232 mm, plastist ruupor, metallist kinnitus, valge (RAL9016).

39,80 **27,86** [www](#)

Seinakõlarid võimendiga

[Jae](#) [Hulgi](#) [Link](#)


1

POWERBOX5HPW Seinakõlar võimendiga + passiiv IR puldiga, 5" bass and 1", 2 x 20W võimsusega, 115-20000 Hz, 98 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 230 x 145 x 145 mm, plastist korpus, metallist kinnitus, valge (RAL9003).

178,00 **124,60** [www](#)

2

POWERBOX5W Seinakõlar võimendiga + passiiv, 5.25" bass and 1", 2 x 20W võimsusega, 80-20000Hz, 87 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 240 x 178 x 170 mm, plastist korpus, metall võre, kinnitusega, valge (RAL9016).

122,00 **85,40** [www](#)

3

POWERBOX5B Seinakõlar võimendiga + passiiv, 5.25" bass and 1", 2 x 20W võimsusega, 80-20000Hz, 87 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 240 x 178 x 170 mm, plastist korpus, metall võre kinnitusega, must (RAL9017).

122,00 **85,40** [www](#)

Seinakõlarid 100V

[Jae](#) [Hulgi](#) [Link](#)

1		VIVA3W	Seinakõlar koaksiaalne, 3" bass and 1", 100V/15W-7,5W-16Ω, 200-20000 Hz, 86 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 145 x 107 x 98 mm, plastist korpus, metall võre kinnitusega, valge RAL9016	42,00	29,40	WWW
2		VIVA3B	Seinakõlar koaksiaalne, 3" bass and 1", 100V/15W-7,5W-16Ω, 200-20000 Hz, 86 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 145 x 107 x 98 mm, plastist korpus, metall võre kinnitusega. Must RAL9017	42,00	29,40	WWW
3		VIVA4IPW	Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/20W-10W-5W-2,5W-8Ω, 90-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). IP 55 protection, Seinakinnitusega. Mõõdud 205 x 188 x 132 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, valge (RAL9016).	59,00	41,30	WWW
4		VIVA4IPB	Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/20W-10W-5W-2,5W-8Ω, 90-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). IP 55 protection, Seinakinnitusega. Mõõdud 205 x 188 x 132 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, must (RAL9017).	59,00	41,30	WWW
5		VIVA4W	Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/20W-10W-5W-2,5W-8Ω, 90-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 205 x 188 x 132 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, valge (RAL9016).	50,00	35,00	WWW
6		VIVA4B	Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/20W-10W-5W-2,5W-8Ω, 90-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 205 x 188 x 132 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, must (RAL9017).	50,00	35,00	WWW
7		VIVA5W	Seinakõlar 2-teeline, 5" bass and 1", 100V/25W-15W-10W-5W-8Ω, 80-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 245 x 175 x 170 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, valge (RAL9016).	58,00	40,60	WWW
8		VIVA5B	Seinakõlar 2-teeline, 5" bass and 1", 100V/25W-15W-10W-5W-8Ω, 80-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 245 x 175 x 170 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, must (RAL9017).	58,00	40,60	WWW
9		VIVA8W	Seinakõlar 2-teeline, 8" bass and 1", 100V/50W-25W-12,5W-6W-3W-8Ω, 60-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 340 x 220 x 216 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, valge (RAL9016).	150,00	105,00	WWW
10		VIVA8B	Seinakõlar 2-teeline, 8" bass and 1", 100V/50W-25W-12,5W-6W-3W-8Ω, 60-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 340 x 220 x 216 mm, plastist korpus, metall võre and U-kinnitus, must (RAL9017).	150,00	105,00	WWW
11		VIVA3302WT	Seinakõlar 2-teeline 3" bass and 1", 25W (8Ω) võimsusega, 100V/15W-7,5W-3W-8Ω, 150-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). Mõõdud 200 x 113 x 133 mm, ABS plastist korpus with metall võre kinnitusega, valge (RAL9016, RAL9018).	31,80	22,26	WWW
12		VIVA3302BT	Seinakõlar 2-teeline 3" bass and 1", 25W (8Ω) võimsusega, 100V/15W-7,5W-3W-8Ω, 150-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). Mõõdud 200 x 113 x 133 mm, ABS plastist korpus, metall võre kinnitusega, must (RAL9017).	31,80	22,26	WWW

13		IPLAY4WT	Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/16W-8W-4W-2W-8Ω, 110-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). . Mõõdud 220 x 135 x 135 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, valge (RAL9018).	36,00	25,20	www
14		IPLAY4BT	Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/16W-8W-4W-2W-8Ω, 110-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). . Mõõdud 220 x 135 x 135 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, must (RAL9017).	36,00	25,20	www
15		IPLAY5WT	Seinakõlar 2-teeline, 5" bass and 1", 35W (8Ω) võimsusega, 100V/30W-16W-8W-4W-8Ω, 120-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). . Mõõdud 240 x 165 x 160 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, valge (RAL9018).	48,00	33,60	www
16		IPLAY5BT	Seinakõlar 2-teeline, 5" bass and 1", 35W (8Ω) võimsusega, 100V/30W-16W-8W-4W-8Ω, 120-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). . Mõõdud 240 x 165 x 160 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, must (RAL9017).	48,00	33,60	www
17		IPLAY6W	Seinakõlar 2-teeline, 6" bass and 1.5", 90W (8Ω) võimsusega, 70-20000 Hz, 110 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 285 x 195 x 200 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, valge (RAL9018).	76,00	53,20	www
18		IPLAY6B	Seinakõlar 2-teeline, 6" bass and 1.5", 90W (8Ω) võimsusega, 70-20000 Hz, 110 dB (1W/1m). Seinakinnitusega. Mõõdud 285 x 195 200 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, must (RAL 9017).	76,00	53,20	www
19		IPLAY4BT	Seinakõlar 2-teeline, 4" bass and 1", 100V/16W-8W-4W-2W-8Ω, 110-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). . Mõõdud 220 x 135 x 135 mm, plastist korpus, alumiinium võre, metallist kinnitus, must (RAL9017).	36,00	25,20	www
20		EVACW5	Surface mounting voice evacuation loud, 5", 6W (8Ω) võimsusega, 100V/6W-4W-2W-TW-0.5W-0.25W, 150-20000 Hz, 92 dB (1W/1m). , keraamiline terminal ja kaitsmega. Mõõdud 170 x 170 x 63 mm, metall, valge (RAL9016).	33,20	23,24	www
21		ISPEAK5W	Seinakõlar, 5", 100V/6W-3W-1.5W, 70-18000 Hz, 90 dB (1W/1m). . Mõõdud 265 x 165 x 72 mm, high impact polystyrene plastist, metall võre, valge (RAL9016).	23,00	16,10	www
22		ISPEAK6W	Seinakõlar, 5.5", 100V/6W-3W, 130-17000 Hz, 92 dB (1W/1m). . Mõõdud 166 x 267 x 80 mm, high impact polystyrene plastist, metall võre, valge (RAL9016).	19,00	13,30	www
23		W3	Seinakõlar, 4" , 3W võimsusega, 100V/3W-1.5W-0.75W, 200-15000 Hz, 84 dB (1W/1m). . Mõõdud 185 x 190 x 90 mm, ABS plastist, valge (RAL9016).	13,40	9,38	www
24		W10	Seinakõlar, 4" , 100V/10W-5W-2.5W, 200-15000 Hz, 87 dB (1W/1m). . Mõõdud 185 x 190 x 90 mm, ABS plastist, valge (RAL9016).	14,40	10,08	www

25



Seinakõlar, 4", 100V/10W-5W-2.5W, 180-15000 Hz, 83 dB (1W/1m).
W10RS Mõõdud 205 x 180 x 105 mm, ABS plastist korpus, metall võre, valge (RAL9018).

21,80 15,26 [www](#)

Süvistatavad laekõlarid 100V

[Jae](#) [Hulgi](#) [Link](#)


Laekõlar metallist tulekindel kuppel metallist, 5", 100V/6W-3W-1.5 W-0.75W, 150-18000 Hz, 92 dB (1W/1m). Quick fit mounting brackets, . keraamiline terminal kaitsemega are installed under the default. Mõõdud Ø180 x 130 mm, metall, valge (RAL9016).

34,40 24,08 [www](#)

Laekõlar metallist tulekindel kuppel metallist, 5", 100V/6W-3W-1.5 W-0.75W-0.25W, 240-20000 Hz, 93 dB (1W/1m). Quick fit brackets, . keraamiline terminal kaitsemega are installed under the default. Mõõdud Ø185 x 118 mm, metall, valge (RAL9016).

46,60 32,62 [www](#)

Laekõlar koaksiaal metaalist tuleohutu oranž korpusega metallist. 6", 100V/10W-5W-2.5W, 150-20000 Hz, 93 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . keraamiline terminal kaitsemega are installed under the default. Mõõdud Ø200 x 101 mm, metall, valge (RAL9016).

42,00 29,40 [www](#)

Laekõlar metallist, 4" full range , 100V/6W-3W-1.5W, 110-17000 Hz, 91 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . Mõõdud Ø180 x 50 mm, metall, valge (RAL9016).

11,20 7,84 [www](#)

Laekõlar metallist, 5" full range , 100V/10W-5W-2.5W, 110-17000 Hz, 94 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . Mõõdud Ø200 x 54 mm, metall, valge (RAL9016).

16,20 11,34 [www](#)

Laekõlar metallist, 6" full range , 100V/6W-3W, 100-18000 Hz, 92 dB (1W/1m). Kiirkinnitus .Mõõdud Ø200 x 65 mm, metall, valge (RAL9016).

12,60 8,82 [www](#)

Laekõlar kahe koonusega plastikust, 3", 100V/6W-3W-1.5W, 150-20000 Hz, 81 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . Mõõdud Ø115 x 85 mm, plastist korpus, metallne võre, valge (RAL9016).

11,80 8,26 [www](#)

Laekõlar koaksiaal suure võimsusega, 4", 40W (8Ω) vōimsusega, 100V/20W-12W-8W-4W-2W-8Ω, 120-20000 Hz, 87 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . Mõõdud Ø203 x 164 mm, plastkorpus, metall kuppel, aluminiium võre, valge (RAL9016).

56,00 39,20 [www](#)

Laekõlar koaksiaal plastikust, 5", 100V/10W-5W-2.5W-1.25W, 90-20000 Hz, 88 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . Mõõdud Ø190 x 70 mm, plastic, metall võre, valge (RAL9016).

17,80 12,46 [www](#)

Laekõlar, 6" , 100V 6W-3W, 100-15000 Hz, 93 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . Mõõdud Ø188 x 76 mm, plastist, metall võre, valge (RAL9016).

12,40 8,68 [www](#)

Laekõlar koaksiaal plastikust, 8" , 20W vōimsusega, 100V/20W-10W-5W-2.5W, 80-20000 Hz, 88 dB (1W/1m). Kiirkinnitus . Mõõdud Ø245 x 95 mm, plastist, metall võre, valge (RAL9016).

25,00 17,50 [www](#)

Laekõlar ääriseta plastikust, 5" bass and 0.5" , 25 W (16Ω) vōimsusega, 15W/7.5W/3.75W, 80-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). Mõõdud Ø200 mm x 70 mm, plastist, metall võre, valge (RAL9016).

23,60 16,52 [www](#)

13		Laekõlar ääriseta plastikust, 8" bass and 0.5", 35 W (16Ω) vōimsusega, 25W/12.5W/6.25W, 60-20000 Hz, 90 dB (1W/1m). Mõõdud Ø250 mm x 95 mm, plastist, metall võre, valge (RAL9016).	30,80	21,56	www
----	---	---	-------	-------	---------------------

Süvistatavad laekõlarid madalaoomilised

Jae Hulgi Link

1		Laekõlar koaksiaal suure vōimsusega, 6.5", 80-20000 Hz, 90 dB (1W/1m). Quick fit mount. Mõõdud Ø204 x 85 mm, ABS plastist korpus, metall võre, valge (RAL9016).	23,00	16,10	www
2		Laekõlar ääriseta koaksiaal suure vōimsusega, 6.5", 35W (8Ω) vōimsusega, quick fit mount, 75-20000 Hz, 86 dB (1W/1m). Mõõdud Ø250 x 90 mm, plastist korpus, metall võre, valge (RAL9003).	54,00	37,80	www
3		Laekõlar koaksiaal plastikust, 5", 100-20000 Hz, 88 dB (1W/1m). Quick fit mount. Mõõdud Ø190 x 80 mm, plastist, metall võre, valge (RAL9016).	16,40	11,48	www
4		Laekõlar koaksiaal plastikust, 8", 40W (8Ω) vōimsusega, 50-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). Quick fit mount. Mõõdud Ø274 x 105 mm, plastist, metall võre, valge (RAL9016).	26,40	18,48	www
5		Laekõlar ilmastikukindel , 5" bass and 0.5", coaxial, 40W (4Ω) vōimsusega, 80-20'000 Hz, 89 dB (1W/1m). . Mõõdud Ø165 x 69 mm, plastist, valge (RAL9016).	16,00	11,20	www
6		Laekõlar ilmastikukindel , 6" bass and 0.5", coaxial, 50W (4Ω) vōimsusega, 70-20'000 Hz, 90 dB (1W/1m). . Mõõdud Ø191 x 75 mm, plastist, valge (RAL9016).	18,00	12,60	www

Prooffesionaalsed kõlarid

Jae Hulgi Link

1		Aktiivkõlar 12" bass and 1.5" , RMS 150W, 60-20000 Hz. Class D vōimsusega amplifier, passive crossover. Mõõdud 615 x 400 x 320 mm, plastist korpus, metall võre, must (RAL9017).	284,00	198,80	www
2		Aktiivkõlar 12" bass and 1.5" , RMS 150W, 45-20000 Hz. Muusikamängijaga USB ja IR-juhtpult. Mõõdud 615 x 400 x 320 mm, plastist korpus, metall võre, must (RAL9017).	322,00	225,40	www
3		Passiivkõlar 12" bass and 1.5" , 2 50-18000 Hz, 96 dB (1W/1m). Mõõdud 615 x 400 x 320 mm, plastist korpus, metall võre, must (RAL9017).	234,00	163,80	www

Ruuporkõlarid

Jae Hulgi Link

1		Ruuporkõlar 2-teeline ilmastikukindel, 60W vōimsusega, 100V/60W-30W-15W, 98-18'000 Hz, 93 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 367 x 255 x 293 mm, plastist, alumiinium bracket, light hall (RAL7035).	182,00	127,40	www
2		Ruuporkõlar 2-teeline ilmastikukindel, 100V/50W-25W-12.5W-8Ω, 90-20'000 Hz, 99 dB (1W/1m). IP55, . Mõõdud 363 x 253 x 310 mm, plastist, alumiinium bracket, cold hall (RAL7035).	130,00	91,00	www
3		Ruuporkõlar plastikust ilmastikukindel, 100V/10W-7.5W-5W-3W, 400-10'000 Hz, 103 dB (1W/1m). IP65 protection, . Mõõdud 190 x 180 x 130 mm, plastist ruupor, metallist kinnitus, valge (RAL9018).	25,80	18,06	www
4		Ruuporkõlar plastikust ilmastikukindel, 15W vōimsusega, 100V/15W-7.5W, 400-5000 Hz, 105 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 222 x 162 x 232 mm, plastist, metallist kinnitus, valge (RAL9018).	29,80	20,86	www
5		Ruuporkõlar plastikust ilmastikukindel, 30W vōimsusega, 100V/30W-15W, 400-6000 Hz, 105 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 285 x 280 x 205 mm, plastist, metallist kinnitus, valge (RAL9018).	46,00	32,20	www

6



H15 Ruuporkõlar metallist ilmastikukindel, 2", 15W võimsusega, 100V/15W-10W-5W-3W, 400-8000 Hz, 103 dB (1W/1m). IP65, . Mõõdud Ø200 x 241 mm, alumiiniumist kinnitusega, valge (RAL9018).

45,80 32,06 [www](#)

Projektorkõlarid

Jae Hulgi Link

1



SPM10HP High performance projektorkõlar, 5", 100V/10W-5W-2.5W-1.25W, 130-20000 Hz, 94 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 146 x 148 x 157 mm, alumiinium, valge (RAL9016).

94,00 65,80 [www](#)

2

SPM20HP High performance projektorkõlar, 5", 20W võimsusega, 100V/20W-10W-5W-8Ω, 130-20'000 Hz, 94 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 146 x 148 x 157 mm, alumiinium, valge (RAL9016).

107,00 74,90 [www](#)

3



SP10W High quality projektorkõlar, 100V/10W-5W-2.5W, 130-15000 Hz, 91 dB (1W/1m). IP55, . Mõõdud Ø138 x 205 mm, ABS plastkorpus, metallist kinnitus, valge (RAL9016).

35,00 24,50 [www](#)

4



SP10B High quality projektorkõlar, 100V/10W-5W-2.5W, 130-15000 Hz, 91 dB (1W/1m). IP55, . Mõõdud Ø138 x 205 mm, ABS plastkorpus, metallist kinnitus, must (RAL9017).

35,00 24,50 [www](#)

5



SPM20 alumiinium projektorkõlar, 20W võimsusega, 100V/20W-10W-5W, 130-15000 Hz, 92 dB (1W/1m). IP55, . Mõõdud Ø138 x 205 mm, valge (RAL9018).

52,00 36,40 [www](#)

6



SPMB10 Projektorkõlar kahesuunaline, two 5" full range s, 100V/10W-5W-3W, 180-18000 Hz, 88 dB (1W/1m). IP55, . Mõõdud Ø138 x 205 mm, alumiinium, valge (RAL9018).

62,00 43,40 [www](#)

Madalbassikõlarid

Jae Hulgi Link

1



SUB2 Madalbassikõlar võimendiga, 10" bass, 200W võimsusega, 20-130 Hz. Mõõdud 355 x 380 x 370 mm, MDF, must (RAL9017).

328,00 229,60 [www](#)

2



SUB100V Madalbassikõlar passiivne 100V, 6" bass, 60W võimsusega, 100V/60W-30W-15W-7.5W -8Ω, 40 – 1000 Hz, 82 dB (1W/1m). Filtriaga. Mõõdud 326 x 240 x 88 mm, valge (RAL9016).

198,00 138,60 [www](#)

Rippkõlarid

Jae Hulgi Link

1



SL30W Rippkõlar koaksiaalne, 6.5" bass and 1", 100V/30W-15W-7.5W-3.75 W, 100-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). . Mõõdud Ø275 x 2000 mm, ABS plastist korpus, metallne võre, valge (RAL9016).

77,00 53,90 [www](#)

2



SL30B Rippkõlar koaksiaalne, 6.5" bass and 1", 100V/30W-15W-7.5W-3.75 W, 100-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). . Mõõdud Ø275 x 2000 mm, ABS plastist korpus, metallne võre, must (RAL9017).

77,00 53,90 [www](#)

3



SL20M Rippkõlar 2-teeline, 6" bass and 1", 20W võimsusega, 100V/20W-10W-5W, 180-20000 Hz, 93 dB (1W/1m). . Mõõdud Ø210 x 2000 mm, ABS plastist korpus, metallne võre, valge (RAL9016).

60,00 42,00 [www](#)

4



SL20MB Rippkõlar 2-teeline, 6" bass and 1", 20W võimsusega, 100V/20W-10W-5W, 180-20000 Hz, 93 dB (1W/1m). . Mõõdud Ø210 mm x 2000 mm, ABS plastist korpus, metallne võre, must (RAL9017).

60,00 42,00 [www](#)

Tulpkõlarid

Jae Hulgi Link

1



COM20HP Highperfomance Tulpkõlar 2-teeline, 4 x 3.5" bass and 0.8", 20W võimsusega, 100V/20W-10W-5W-2.5W, 120-20000 Hz, 92 dB (1W/1m). IP66, .Mõõdud 585 x 125 x 110 mm, alumiinium, valge (RAL9016).

178,00 124,60 [www](#)

2



COM30HP Highperfomance Tulpkõlar 2-teeline, 6 x 3.5" bass and 0.8", 30W võimsusega, 100V/30W-15W-7.5W-3.75W, 110-20'000 Hz, 94 dB (1W/1m). IP66, .Mõõdud 775 x 125 x 110 mm, alumiinium, valge (RAL9016).

224,00 156,80 [www](#)

3		COMSLIM30	Tulpkõlar õhuke, 4 x 2" bass and 1 x 1", 30W võimsusega, 30W-15W-7.5W-8Ω, 180-18000 Hz, 91 dB (1W/1m). IP55, . Mõõdud 405 x 75 x 69 mm, alumiinium, valge (RAL9016).	73,00	51,10	www
4		COMSLIM50	Tulpkõlar õhuke, 10 x 2" bass and 1 x 1", 50W võimsusega, 50W-25W-12.5W-20Ω, 180-18000 Hz, 91 dB (1W/1m). IP55, . Mõõdud 802 x 75 x 69 mm, alumiinium, valge (RAL9016).	126,00	88,20	www
5		COM320	Tulpkõlar 2-teeline, 2 x 3" bass and 1", 20W võimsusega, 100V/20W-10W, 135-20000 Hz, 89 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 370 x 110 x 97 mm, alumiinium, valge (RAL9016).	72,00	50,40	www
6		COM340	Tulpkõlar 2-teeline, 4 x 3" bass and 1", 40W võimsusega, 100V/40W-20W, 135-20000 Hz, 90 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 545 x 110 x 97 mm, alumiinium, valge (RAL9016).	106,00	74,20	www
7		COM420	Tulpkõlar 2-teeline, with 2 x 4" bass and 1.5", 20W võimsusega, 100V/20W-10W, 120-20000 Hz, 91 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 425 x 150 x 125 mm, alumiinium, valge (RAL9016).	96,00	67,20	www
8		COM440	Tulpkõlar 2-teeline, 4 x 4" bass and 1.5", 40W võimsusega, 100V/40W-20W, 120-20000 Hz, 92 dB (1W/1m). IP66, . Mõõdud 655 x 150 x 125 mm, alumiinium, valge (RAL9016).	132,00	92,40	www
9		COM20	Tulpkõlar, 2 x 5" s, 20W võimsusega, 100V/20W-10W, 100-15000 Hz, 92 dB (1W/1m). IP54, . Mõõdud 378 x 151 x 125 mm, alumiinium, hall (RAL9007).	57,00	39,90	www
10		COM40	Tulpkõlar, 4 x 5" s, 40W võimsusega, 100V/40W-20W, 100-15000 Hz, 94 dB (1W/1m). IP54, . Mõõdud 618 x 151 x 125 mm, alumiinium, hall (RAL9007).	78,00	54,60	www



Heliallikad

Muusikamängijad

Jae Hulgi Link

1		DABRADIO	Muusikamängija DAB/FM radio tuner RCA väljund. IR remote included. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	300,00	210,00	www
2		LIVERADIO	Muusikamängija veebiraadioiga, FM, SD. Wifi ja LAN. RCA ja S/PDIF väljundid. IR-pult. must (RAL9017).	402,00	281,40	www
3		MP01	Muusikamängija CD, FM, SD, USB, 2xXLR väljund CD või FM. IR-pult. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	398,00	278,60	www
4		MP02	Muusikamängija CD, AM/FM, SD, USB, ühine RCA väljund CD/FM. IR-pult. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	390,00	273,00	www
5		MP02B	Muusikamängija CD, AM/FM, SD, USB, BT. RCA väljund. IR-pult. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	424,00	296,80	www
6		MP03	Muusikamängija CD, FM, SD, USB, RS232. Ühine RCA mono Phoenix väljund CD/FM. IR-pult. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	410,00	287,00	www
7		MP05	Muusikamängija CD ja SD/MMC salvestusega. Nivoo kontroll ja indikaator. RS232 port. IR-pult. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	372,00	260,40	www
8		MP06S	Muusikamängija kiirusekontrolliga CD, USB, MMC ja FM. IR-pult. Kahe RCA väljundiga CD, SD, USB ja FM. IR-pult. Mõõdud 482 x 44 x 250 mm, must (RAL9017).	434,00	303,80	www



Võimendid

Madalaoomilised võimendid

Jae Hulgi Link

1		A100	Võimendi, 2 x 70W@8Ω 2 x 100W@4Ω , 25-25'000 Hz. Phoenix. Mõõdud 482 x 45 x 320 mm, mut (RAL9017).	230,00	161,00	www
2		A200	Võimendi, 2 x 130W@8Ω 2 x 200W@4Ω , 25-25'000 Hz. Phoenix. Mõõdud 482 x 45 x 320 mm, mut (RAL9017).	260,00	182,00	www
3		2A400	Võimendi, 2 x 400W@8Ω 2 x 700W@4Ω , 15-25'000 Hz. XLR, Phoenix. Mõõdud 89 x 482 x 453 mm, must (RAL9017).	458,00	320,60	www
4		2A600	Võimendi, 2 x 600W@8Ω, 2 x 1050W@4Ω , 15-25'000 Hz. XLR, Phoenix. Mõõdud 89 x 482 x 453 mm, must (RAL9017).	536,00	375,20	www

Eelvõimendid

Jae Hulgi Link

1		IMIX2	Eelvõimendi 2-tsooniga 4 LINE/MIC,2 RCA LINE sisend, 2xXLR väljund, RS-232. Mõõdud 44 x 482 x 200 mm, must (RAL9017).	288,00	201,60	www
2		IMIX18	Eelvõimendi 6 XLR LINE/MIC sisend, 2x RCA, prioriteet, 2x XLR väljund. Mõõdud 44 x 483 x 205 mm, must (RAL9017).	230,00	161,00	www
3		IMIX63	Eelvõimendi 6xXLR LINE/MIC, 3xRCA. 2xXLR/RCA/6.3 mm väljund. Prioriteet. Mõõdud 44 x 483 x 195 mm, must (RAL9017).	178,00	124,60	www

DSP Maatriks ptoressor

Jae Hulgi Link

1		OCTO	Eelvõimendi 8x8 maatriks.Phoenix MIC/LINE, GPIO, RS485, RS232, IP juhtimine. Mõõdud 483 x 44 x 304 mm, must (RAL 9017).	1180,00	826,00	www
---	---	------	---	---------	--------	---------------------

Mikservõimendid

Jae Hulgi Link

1		ICOMC2X20	Mikservõimendi kompaktne. 4Ω 2 x 20W võimsusega. RS232, 2 sisndit + MIC. valikuliselt IR-pult. Mõõdud 145 x 120 x 45 mm, must (RAL9017).	160,00	112,00	www
2		IRCOM	IR-pult iCOMC2X20 võimendile.	26,00	18,20	www
3		MPA30F	Mikservõimendi 100V/4Ω 30W muusikamängijaga USB/SD/FM. 2xMIC, AUX. sisendit	198,00	138,60	www
4		MPA60	Mikservõimendi 100V/4Ω 60W muusikamängijaga USB/SD/FM. 2xMIC, 2xAUX. sisendit. IR-puldiga	270,00	189,00	www
5		MA21	Mikservõimendi 2-tsoonile 100V/8Ω 2x100W. Prioriteet. 3xMIC/LINE sisendid.	420,00	294,00	www
6		MA30X	Mikservõimendi 100V/4/8/16Ω 30W Mixer amplifier, 2xMIC 6.3mm, 2xRCA. Mõõdud 320 x 190 x 75 mm, must (RAL9017).	118,00	82,60	www
7		MA60	Mikservõimendi 100V/4Ω 60W. 4xLINE/MIC,1 LINE sisendid, 24V sisend. Mõõdud 420 x 88 x 280 mm, must (RAL9017).	248,00	173,60	www

8		MA120	Mikservõimendi 100V/4Ω 120W. 4xLINE/MIC, 1 LINE sisendid, 24V sisend. Mõõdud 420 x 88 x 280 mm, must (RAL9017).	274,00	191,80	www
9		MA240	Mikservõimendi 100V/4Ω 240W. 4xLINE/MIC, 1 LINE sisendid, 24V sisend. Mõõdud 420 x 88 x 330 mm, must (RAL9017)	318,00	222,60	www
10		MMA120X	Mikservõimendi modulaarne 5-tsoonile 100V/4Ω 120W. 4xMIC, 2xLINE, TEL, teadustusmikrofoni sisend. Mõõdud 420 x 320 x 88 mm, must (RAL9017).	358,00	250,60	www
11		MMA240X	Mikservõimendi modulaarne 5-tsoonile 100V/4Ω 120W. 4xMIC, 2xLINE, TEL, teadustusmikrofoni sisend. Mõõdud 420 x 320 x 88 mm, must (RAL9017).	430,00	301,00	www
12		FM/AM/USB/SD	Moodul muusikamängija MMA võimendile. USB/SD/AM/FM	184,00	128,80	www
13		FM/AM/CD/USB	Moodul muusikamängija MMA võimendile. CD/USB/SD/AM/FM	270,00	189,00	www

Võimendid

				Jae	Hulg	Link
1		A4X120D	Võimendi 100V/8Ω 4x120W. 4xXLR. Mõõdud 483 x 88 x 433 mm, must (RAL9017).	670,00	469,00	www
2		IA240X	Võimendi 100V/4Ω 240W. 2xPhoenix/RCA sisend. 24V sisend. Mõõdud 428 x 88 x 377 mm, must (RAL9017).	388,00	271,60	www
3		IA360X	Võimendi 100V/4Ω 360W. 2xPhoenix/RCA sisend. 24V sisend. Mõõdud 428 x 88 x 377 mm, must (RAL9017).	438,00	306,60	www
4		IA480X	Võimendi 100V/4Ω 480W. 2xPhoenix/RCA sisend. 24V sisend. Mõõdud 428 x 88 x 280 mm, must (RAL9017).	510,00	357,00	www
5		IA2X250	Võimendi 100V/4Ω 2x250W. 2xXLR sisend. Mõõdud 432 x 88 x 350 mm, must (RAL9017).	394,00	275,80	www
6		IA4X125	Võimendi 100V/4Ω 4x125W. 2xXLR sisend. Mõõdud 432 x 88 x 420mm, must (RAL9017).	476,00	333,20	www

Mikrofonid

				Jae	Hulg	Link
1		ILIVE1HANDHELD	Juhtmeta käsimikrofoni komplekt 606 MHz - 621 MHz 32 kanalit. XLR/6,3mm väljund. AA patareid.90m ulatus. Kaabel komplektis	298,00	208,60	www
2		ILIVE1HEADSET	Juhtmeta peamikrofoni komplekt 606 MHz - 621 MHz 32 kanalit. XLR/6,3mm väljund. AA patareid.90m ulatus. Kaabel komplektis	298,00	208,60	www
3		ILIVE1LAVALIER	Juhtmeta lipsumikrofoni komplekt 606 MHz - 621 MHz 32 kanalit. XLR/6,3mm väljund. AA patareid.90m ulatus. Kaabel komplektis	298,00	208,60	www
4		ILIVE1BP	Juhtmeta mikrofoni saatja 606MHz - 621 MHz. MiniXLR ühendus. 60m ulatus	100,00	70,00	www

5		ILIVE1HANDMIC Juhtmeta käsimikrofon. Dünaamiline kardioid pea. Ekraaniga.	112,00	78,40	www
6		ILIVE2HANDHELD Juhtmeta käsimikrooni komplekt 606 MHz - 621 MHz 32 kanalit. XLR/6,3mm väljund. AA patareid.60m ulatus. Kaabel komplektis	222,00	155,40	www
7		ILIVE2HEADSET Juhtmeta peamikrooni komplekt 606 MHz - 621 MHz 32 kanalit. XLR/6,3mm väljund. AA patareid.60m ulatus. Kaabel komplektis	222,00	155,40	www
8		ILIVE2LAVALIER Juhtmeta lipsumikrooni komplekt 606 MHz - 621 MHz 32 kanalit. XLR/6,3mm väljund. AA patareid.60m ulatus. Kaabel komplektis	222,00	155,40	www
9		ILIVE2BP Juhtmeta mikrofoni saatja 606MHz - 621 MHz. MiniXLR ühendus. 60m ulatus	74,00	51,80	www
10		ILIVE2HANDMIC Juhtmeta käsimikrofon. Dünaamiline kardioid pea. Ekraaniga.	88,00	61,60	www
11		ILIVE2X2 Juhtmeta käsimikrooni komplekt x2 606 MHz - 621 MHz 32 kanalit.XLR/6,3mm väljund. AA patareid.60m ulatus. Kaabel komplektis	332,00	232,40	www
12		SH1 Peamikrofon niiskuskindel miniXLR ühendus	70,00	49,00	www
13		ILIVE12HM Peamikrofon kerge miniXLR ühendus	21,40	14,98	www
14		ILIVE12LM Lipsumikrofon kerge miniXLR ühendus	15,00	10,50	www
15		ILIVEMB12 Kinnitus 19" kappi 1U iLive 1 ja 2	6,40	4,48	www
16		ILIVEMB12X2 Kinnitus 19" kappi 1U kahele iLive 1 ja 2	11,40	7,98	www
17		ILIVELM Lipsumikrofon kerge miniXLR ühendus	15,00	10,50	www
18		ILIVEARP Kinnitus 19" kappi antennidele	28,00	19,60	www
19		ILIVEMINIXLR 4-pin mini XLR pistik	3,80	2,66	www
20		UX3 Juhtmevaba käsimikrofon komplekt 626.63 MHz, 630.40 MHz, 863.425 MHz ja 864.90 MHz.	130,60	91,42	www

Teadustusmikrofonid

Jae Hulgi Link

1		PAGESTATION	Installatsioonimikrofon painduv lauaalusega superkardioid 50-18 000 Hz	92,00	64,40	www
2		PAGESTATION5X	Teadustusmikrofon 5-tsoonile. Ühildub MMA 120X/MMA 240X	118,00	82,60	www
3		ISINGD	Käsimikrofon 4.5m kaabel komplektis, 80-12000	25,40	17,78	www
4		TALKC1	Installatsioonimikrofon painduv, 80-18000 Hz	47,00	32,90	www
5		TALKD	Installatsioonimikrofon painduv 150-12'000 Hz	21,00	14,70	www
6		TALKSTZ2	Teadustusmikrofoni lauaalus 2-tsoonile XLR ühendus mikrofonile .5 pin XLR väljund. Ühildub MA21	46,00	32,20	www
7		TALKST	Mikrofoni lauaalus XLR ühenduse ja nupuga.	39,60	27,72	www



Lisad

Helivaljuse regulaatorid

Jae Hulgi Link

1		VC5RX	Heliregulaator 24V Releega 100V/5W,10 astmeline + OFF.	9,40	6,58	www
2		VC30RX	Heliregulaator 24V Releega 100V/30W,10 astmeline + OFF.	13,60	9,52	www
3		VC60RX	Heliregulaator 24V Releega 100V/60W,10 astmeline + OFF.	16,10	11,27	www
4		IBOX	Süvistataav seinatoos VC 5RX, VC 30RX VC 60RX	2,20	1,54	www
5		MBOX	Pinnapealene metallne seinatoos VC 5RX, VC 30RX VC 60RX	22,00	15,40	www

Kaablid

Jae Hulgi Link

1		OFCFR2X0.82MM	Kõlarikaabel 2x0,82mm2 18 AWG kiuline OFC CL3 300V	1,02	0,71	www
2		OFCFR2X1.5MM	Kõlarikaabel 2x1,5mm2 16 AWG kiuline OFC CL3 300V	1,24	0,87	www
3		MK1.5XLR	XLR-M XLR-F 1,5m kaabel	21,00	14,70	www
4		MK3XLR	XLR-M XLR-F 3m kaabel	23,40	16,38	www
5		MK5XLR	XLR-M XLR-F 5m kaabel	26,80	18,76	www
6		MK1.5XLR/KL	XLR-M 6,3mm 1,5m kaabel	24,00	16,80	www
7		MK3XLR/KL	XLR-M 6,3mm 3m kaabel	26,00	18,20	www
8		MK5XLR/KL	XLR-M 6,3mm 5m kaabel	29,00	20,30	www

9		NC3FXX XLR-F pistik	7,00	4,90	www
10		NC3MXX XLR-M pistik	6,40	4,48	www

Kinnitused

Jae Hulgi Link

1		TCB1 Ühenduskarp süvistatav alumiinium kaanega. 2x230V/16A, 3x12mm, 3x8mm. Mõõdud 136 x 170 x 150 mm, must.	162,00	113,40	www
2		TCB2 Ühenduskarp süvistatav alumiinium kaanega. 2x230V/16A, 2x12,5 mm, 3x9 mm, 1x6,5 mm. Mõõdud 200 x 170 x 130 mm, must.	162,00	113,40	www
3		MB1 Seinakinnitus COM SLIM kõlarile nurgaga. Mõõdud 100 x 82 mm.	14,00	9,80	www
4		TR10 Trafo (10W), 4 steps.	7,60	5,32	www
5		TR20 Trafo (20W), 4 steps.	8,20	5,74	www
6		TR30 Trafo (30W).	11,80	8,26	www
7		TR50 Trafo (50W).	13,40	9,38	www
8		MB6FORVIVA3302 Kobarkinnitus 6-le VIVA3 302-le	44,00	30,80	www
9		MB6FORVIVA3502 Kobarkinnitus 6-le VIVA3 502-le	48,00	33,60	www
10		3POLECT Keraamiline terminal 3-ne, kaablijömedus 2 x 1.5mm2 või 1 x 2.5 mm2. Mõõdud 34 x 18 x 16mm.	2,20	1,54	www